

## HAIBIKE HAI EDITION RC

**Envia un email al anunciante:** user-38972@AnuncioTIC.com

**Messenger:** Contacto :

**Fecha:** Martes, 12 Julio de 2011

911 personas han visto este anuncio

**Precio:** 1099

VISITA NUESTRA TIENDA ON-LINE [www.tecnobicis.com](http://www.tecnobicis.com) Horquilla:Rock ShoxRecon de plata de la bobina, PopLoc, Suspensión: muelles de acero, laamortiguación: el petróleo, los viajes: Ajuste de 100mm,:Rebote Desviador :ShimanoDeore M 660, Tire doble, Swing de alto, 34,9 mm Desviador :ShimanoDeore XT 773 Sombra, de 30 de velocidad Palanca de cambios:Shimano SLX SL-M 662, Rapidfire, con indicador de marcha Platos y bielas:Shimano M 552, 42-34-24 dientes Pedalier :Shimano M552, de 2 piezas Sprocket (trasera):Shimano HG 81, 11-36, por ejemplo, 10 veces Cadena :Shimano HG74 Las palancas de freno :Shimano M 445Aluhebel De frenos(delantero) :Shimano M 445, disco hidráulico, de 180 mm dedisco De freno (trasero):Shimano M 445, disco hidráulico, disco de 160 mm Neumáticos :SchwalbeRacing Ralph rendimiento, plegable, 26x2, 25, SV válvula Llantas :Rodi M 460discos, de pared doble de aleación con ojetes, Eje(delanteros):Shimano M 435 Disco, buje de aluminio con cierrerápido Buje: (trasero):Shimano M 435 Disc, el centro de cassette con cierrerápido Radios :DT Swiss 2.0mm Manillar :XLC Comp Lowriser, de grantamaño Maneja :XLCDeportes Porche :XLC Comp degran tamaño Tipo de gravamen :VP A42E, A-Head,semi-integrada 1 1 / 8 " Sillin:XLC carrocería optimizadaLite Tija de sillín :XLCComp 31,6 mm, pinza de aluminio de patente con el lanzamiento rápido Pedales :XLC One Piece Cuadro:Aluminio 6061doble conificado, hidráulica reforzada con tubos en frío, soldadura porfusión

